



Barquette d'évacuation monobloc orange

608,00 € HT

Référence : IM08.01.100

Description

Barquette de sauvetage monobloc

La barquette de sauvetage monobloc a été conçue pour faire face aux situations d'urgence les plus difficiles. Idéale pour le secours en mine, en hauteur, et en milieux aquatiques.

Grâce à sa robustesse, sa résistance et sa flexibilité d'utilisation, la barquette de sauvetage monobloc est indispensable toutes les fois où il faut une civière fiable et sûre.

Elle a été réalisée avec une technique révolutionnaire qui assure une uniformité d'épaisseur tout le long de la section de la civière.

La coque en polyéthylène à haute densité est solidarisée à un châssis en aluminium qui en assure la robustesse.

Les poignées pour le transport sont disposées le long du périmètre et ont été réalisées dans la structure même de la civière.

Les oeilletons pour l'ancrage des mousquetons pour élinguer sont en acier inox.

A l'intérieur de la coque est fixé un matelas, amovible par système scratch, réalisé en EPDM à cellules fermées, qui le rend imperméable à l'eau et au sang.

La réalisation avec une seule coque en polyéthylène à haute densité garantit, au delà d'être incassable, une parfaite désinfection.

La barquette d'évacuation monobloc peut contenir le plan dur.

Les points forts :

Coque en Polyéthylène haute densité

Extrême Résistance

Imperméable aux hydrocarbures et aux taches de sang.

Résiste à la corrosion, aux températures extrêmes.

Structure en aluminium tubulaire

Sangles de maintien ajustables.

12 Poignées de transport.

Treuillable sur support fixe (non hélitreuillable)

Elle est fournie avec:

une corde en nylon tout le long du périmètre

trois ceintures 50 mm en nylon avec déverrouillage rapide

un matelas à cellules fermées hydrofuge

un repose-pieds en polyéthylène pre-formé avec réglage de la position

housse de transport en option (IM08.01.400)

Caractéristiques Techniques :

Longueur : 215 cm (± 1 cm)

Largeur : 65 cm (± 1 cm)

Hauteur : 20 cm (± 1 cm)

Poids : 12.5 Kg (± 0.5 kg)

Charge maximale admissible : 280 kg

Classement dispositif médical : classe 1

Norme : 93/42/CE

Marquage : CE