Pompe à dépression Rapido 4

24,50 € HT

Référence : IM03.04.230

Description

Pompe à dépression Rapido 4
La pompe à dépression est l'outil indissociable et indispensable dans l'utilisation du matériel à dépression.

La pompe à dépression double effet Rapido 4 s'utilise dans le cadre de la mise en dépression d'un matelas immobilisateur. En procédant à la dépression, c'est-à-dire en aspirant l'air à l'intérieur du matelas, les billes intérieures le rigidifient, et viennent former comme une « coquille d'immobilisation » autour de la victime.

Les points forts :
Rapidité d'utilisation, robuste et légère.
Rapidité d'utilisation :
Avec sa capacité de 2x2 litres et sa fonction double effet, la pompe à dépression Rapido 4 permet une mise en dépression très rapide d'un matelas ou d'une attelle, réduisant ainsi les mouvements de l'utilisateur.

Avec ses 2 entrées « Inflate » et « Deflate », la pompe à dépression Rapido 4 a une double fonctionnalité : elle peut s'utiliser aussi bien pour l'aspiration, que pour le gonflage.

Solidité et Robustesse :
Fabriquée en polypropylène avec tube intérieur en aluminium, la pompe à dépression Rapido 4 s'adapte aisément quel que soit le terrain et les difficultés liées aux interventions.

La pompe à dépression Rapido 4 est équipée et livrée de série, avec un flexible et 3 embouts universels, ce qui lui permet de s'adapter à toutes les types de valves du marché.

Compacte et légère :
Légère et compacte, la pompe à dépression Rapido 4 se range et se transporte facilement dans le sac de transport du matelas à dépression.

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements,
nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable

Photo non contractuelle

Hygiène et Désinfection :
Entièrement démontable, la pompe à dépression Rapido 4 se nettoie parfaitement. Et tous les éléments constitutifs sont également disponibles en pièces détachées.

Caractéristiques techniques :
Matériaux : Polypropylène et Aluminium
Dimensions L x l x h : 45 x 22 x 11 cm
Poids : 0.760 kg
Flexible inclus : oui, 1
Embouts inclus : oui, 3
Garantie : 1 an
Marquage CE
Conforme à la Norme européenne EN 1865

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements,
nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable
Photo non contractuelle