OPTOVIST II

Référence : DE05.01.110

Description

Optovist II

Appareil de dépistage de la vision, robuste (et sans pièce d'usure) pour un dépistage abouti de la vue- Ultra moderne, dépistage selon le profil de poste

- Pilotage sur PC, connexion USB, Bluetooth, Wifi
- Sur-mesure (distances, hauteur, champ visuel, couleurs, corrections, etc.)
- Distances : 25 cm à 6 m
- De base : vue loin / près, hypermétropie, duochrome, astigmatisme
- Complément : champ visuel, Ishiara, contraste, éblouissement, Amsler
- Options: crépusculaire, automatisme

Caractéristiques :
- Portable (5,2 kg) piloté par ordinateur ou tablette (windows)
- Réglage en hauteur par moteur électrique pour s'adapter au patient
- Contrôle du champ visuel périphérique (de 0 à 40 diodes lumineuses au choix)
- Distances de près, intermédiaires et de loin réglables en continu de 25 cm à l'infini
- Acuité visuelle par anneaux de Landolt, chiffres, lettres, E de Snellen
- Phorie, duochrome, couleurs Ishihara, astigmatisme, fusion, sensibilité au contraste, éblouissement.
- Possibilité de créer des batteries de tests selon vos besoins (relief, contrastes, couleurs et champs visuels inclus dans test automatiques)
- Système unique pour tester les porteurs de lunettes progressives !
- Option supplémentaire d'automatisation de 10 tests. (Réf : DE05.01.111)
- Connexion au PC par Bluetooth, USB ou Wifi.

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements,
nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable

Photo non contractuelle

- Totale ergonomie en créant des batteries de tests selon les desideratas des médecins et selon des postes de travail bien définis.
- Permet aussi la visite médicale pour les permis de conduire poids lourds.
- Interfaces : en industrie : Kitry EHS et chez les SDIS : MediSAP

Spécifications :
- Type d'affichage : LCD 800 x 600 de taille 9.9"
- Ecran couleur
- Alimentation secteur
- Marquage CE médical
- Fabrication sous ISO9001
- Export de fichier PDF
- Intensité lumineuse : 130 cd/m2 (exigences EN 8596 / mesure acuité visuelle)
- Standard : EN 8596
- Compatibilité Windows® : XP, Vista et Seven, 10, 32/64 bit
- Connectivité : USB, Bluetooth, Wifi

Dimensions et poids :
Hauteur : de 26 à 62 cm (hauteur réglable par moteur électrique)
Largeur : 25 cm Profondeur : 40 cm
Poids produit seul : 5.2 kg

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements,
nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable
Photo non contractuelle