



## Civière de relevage 4 parties, charge maximale 280 kg

225,00 € HT

Référence : IM06.03.133



### Description

#### Civière de relevage 4 parties

#### Charge maximale 280 kg

La civière de relevage à lames, ou « civière à aubes » (ou encore brancard cuillère), est un dispositif particulièrement adapté dans le cas d'une victime, pour laquelle on soupçonne un traumatisme rachidien ou du bassin, et qui nécessite un relevage. En effet, le profil des lames permet de mobiliser au strict minimum la victime. La civière de relevage est composée de 2 lames longitudinales, qui se séparent et se glissent sous la victime, dans le respect des recommandations en vigueur. Puis en les resolidarisant, la victime peut ensuite être soulevée en toute sécurité pour être déplacée (vers un matelas immobilisateur à dépression par exemple).

#### Les points forts :

La civière de relevage 280 kg est une civière de relevage bariatrique.

#### Mise en œuvre aisée :

Les deux lames longitudinales, légèrement concaves se sont dotées d'un système d'accrochage et de décrochage efficace pour un montage ou démontage facilité de la civière lors d'une intervention. Cela permet une mise en œuvre rapide et simple sous la victime. Ergonomique, la civière permet une immobilisation complète de la victime. La longueur de la civière s'ajuste d'ailleurs à la taille de cette dernière, et le système de blocage de la longueur garantit la sécurité du relevage.

#### Hygiène facilitée :

La civière de relevage est entièrement nettoyable et désinfectable.

#### Rangement optimisé :



La civière de relevage se replie sur elle-même, facilitant ainsi le rangement dans les ambulances et véhicules sanitaires de tout ordre.

**Equipements complémentaires :**

La civière de relevage est livrée de série avec un jeu de 3 sangles de maintien (fixation par passant et boucle de type ceinture de sécurité). Sont également disponibles en options complémentaires : un sac de rangement, des sangles de maintien à boucle à décrochage rapide, un support d'accroche murale horizontal ou d'accroche murale vertical, ou encore des immobilisateurs de tête.

**Caractéristiques techniques :**

Matériaux : Aluminium Anodisé

L x l x h en cm :

Longueur télescopique de 165 cm à 231 cm

Longueur pliée : 116 cm pour le stockage

Épaisseur dépliée/ repliée : 7.5 cm / 10 cm

Largeur : 44,5 cm

Large poignées sur le cadre

Poids : 9,30 kg (sans sangles) – 10 kg (avec sangles)

Charge admissible maximale : 280 kg

Garantie : 1 an

Dispositif médical de Classe I

Conforme EN1865- 93/42/CE

Marquage CE.