



NSFP - Pompe à dépression en métal simple effet

189,00 € HT

Référence : IM09.06.212R

Description

Pompe métal simple effet, avec etrier et raccord conique ou plat

La pompe à dépression métal simple effet métal est utilisée dans le cadre de la mise en dépression d'un matelas coquille ou tout autre dispositif à dépression. En procédant à la dépression, c'est-à-dire en aspirant l'air à l'intérieur du matelas, les billes intérieures le rigidifient, et viennent former comme une « coquille d'immobilisation » autour de la victime.

Très robuste, la pompe à main métal simple effet, est l'outil indispensable pour la mise en dépression optimale des matelas à dépression.

Les points forts :

Robuste, facile d'usage et résistante, maintenance aisée

Solidité et Robustesse :

Fabriquée en Aluminium anodisé dur, la pompe à dépression métal est dotée d'une longue poignée de maintien en alu indéformable, et d'un large étrier en acier inoxydable (permettant le passage d'une chaussure), ce qui lui confère une grande stabilité et une forte longévité dans le temps.

Rapidité d'utilisation :

Avec sa capacité de 1x2 litres, la pompe à dépression métal simple effet permet une mise en dépression rapide d'un matelas ou d'une attelle. Selon la demande du client, le flexible d'aspiration est équipé ou non d'un embout permettant de s'adapter à la valve des produits à dépression. La pompe est opérationnelle dès la sortie de son emballage.

Maintenance et désinfection aisées :

La pompe à dépression métal est entièrement démontable, ce qui en facilite la possible maintenance. Par



exemple : possibilité de changer les joints d'étanchéité pour une meilleure longévité du produit. De plus, du fait de son design épuré, le nettoyage de la pompe est vraiment simplifié.

Equipement de série :

La pompe à dépression métal simple effet, est livrée avec un flexible de série, et avec ou sans embout (plat ou conique), pour s'adapter aux contraintes matérielles à dépression des clients.

Caractéristiques techniques :

Matériaux : Aluminium anodisé et acier inoxydable

Dimensions L x l x h : 62 x 6 cm

Poids : 1.98 kg

Flexible inclus : 1

Embout : sans – plat ou conique selon la demande

Garantie : 1 an

Marquage CE

Conforme à la Norme européenne EN 1865